

CONTROLLER

CONTROLADOR ON/OFF



Dispositivos electrónicos on/off para el control y protección de bombas monofásicas. Diseñados para controlar automáticamente el arranque y el paro de la bomba, además de detenerla en caso de funcionamiento en seco y función antibloqueo con rearme automático.

CONTROL D-SET: Permite programar la presión de arranque de la bomba.

Versiones especiales bajo pedido

manómetro (escala 0-12 bar)
Valores de arranque 1,2 o 2,2 bar distintos del estándar (1,5 bar) para la versión no programable.

Funcionamiento

Arranque: la bomba arrancará al detectarse que la presión en la instalación cae por debajo del umbral programado en los modelos SET, de 1,5 bar en el modelo sin posibilidad de programación (al abrir suministros)

Paro: la bomba parará por flujo, al cerrarse todos los suministros

MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN ARRANQUE bar	CONSUMO MOTOR A	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	CANT. x PALÉ
CONTROL-D 1,5 BAR 1.5 KW CON CABLE	60180508	1,5	10	1"	1"	1,5	160
CONTROL-D SET 1.5 KW CON CABLE	60180511	PROGRAMABLE 1,5/2/2,5 bar	10	1"	1"	1,6	160
CONTROL -D G SET 1.5 KW SIN CABLE*	60180931	PROGRAMABLE 1,5/2/2,5 bar	10	1"	1"	1,5	192

* Versión "G" - Manómetro incluido