

# GRUPOS CON CONTROLLER

GRUPOS DE PRESIÓN ELECTRÓNICOS (SISTEMAS ON/OFF AUTOMÁTICOS)



Grupos automáticos de presión, ideales para uso doméstico y en instalaciones pequeñas para uso civil, agrícola, industrial, sistemas de lavado y aplicaciones de bricolaje.

Se caracterizan por el empleo de:

- electrobombas autoaspirantes JET, EUROINOX, capaces de trabajar incluso cuando hay burbujas de aire o gas en el líquido. Son indispensables para la elevación de agua de pozos o cuando existen dificultades de aspiración.
- las bombas centrífugas multicelulares EURO se caracterizan por su funcionamiento silencioso.
- contribuye a aumentar la presión en la instalación cuando es insuficiente o discontinua.

El sistema CONTROLLER es un dispositivo fácil de instalar, listo para su uso.

### Características:

- rearme automático
- listo para funcionar
- el grupo se entrega montado y cableado
- paro por flujo

CONTROLLER  
PÁG. 26

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS							DATOS HIDRÁULICOS																
		ALIMENT. 50 Hz	P2 NOM.		Ø		VOLUMEN EMBALAJE m³	PESO KG	CANT. x PALÉ	m³/h  l/min	H (m)														
			kW	HP	DNA	DNM					0	1,2	1,8	3,0	3,6	4,2	4,8	6	7,2						
EURO 30/50 M + PC 220-240/50	60180630	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1"	0,046	11,7	14	42,5	38,2	36,2	30	24,8	19,5	14									
EURO 40/50 M + PC 220-240/50	60180631	1 x 230 V ~	0,75	1	1"	1"	0,046	15,7	14	57,5	52,8	50,1	42,7	35,8	28	19									
EUROINOX 30/50 M + PC 220-240/50	60180632	1 x 230 V ~	0,55	0,75	1"	1"	0,046	9,5	14	42,5	38,2	36,2	30	24,8	19,5	14									
EUROINOX 40/50 M + PC 220-240/50	60180633	1 x 230 V ~	0,75	1	1"	1"	0,046	11,0	14	57,5	52,8	50,1	42,7	35,8	28	19									
EUROINOX 40/80 M + PC 220-240/50	60180634	1 x 230 V ~	1	1,36	1"	1"	0,046	14,0	14	59	57	56	51	47	43,5	39	29,5	16,5							
JET 82 M + PC 220/240/50	60180635	1 x 230 V ~	0,6	0,8	1"	1"	0,046	13,2	14	47	34	30	23,5	20,3											
JET 102 M + PC 220/240/50	60180636	1 x 230 V ~	0,75	1	1"	1"	0,046	12,5	14	53,8	41	36,3	28,8	25,8											