

2 JET

GRUPOS DE PRESURIZACIÓN CON 2 BOMBAS AUTOASPIRANTES TIPO JET



Grupo de presión compuesto de 2 electrobombas autoaspirantes tipo JET, bancada, colector de impulsión y cuadro eléctrico tipo EBOX con display

Los grupos no incluyen colector de aspiración ni vasos de expansión.

PARTE ELÉCTRICA

Cuadro eléctrico E.Box con pantalla en material plástico a prueba de choques, autoextinguible con grado de protección IP 55, instalado en el colector del grupo. El cuadro protege las bombas eléctricas y las controla en alternancia, manteniendo el sistema con un valor de presión preestablecido. Es posible cambiar el valor de la presión en la pantalla del frontal del cuadro. En cada ciclo de operación se realiza el cambio de orden de arranque de la bomba.

Rango de funcionamiento de 1 a 14 m³/h

Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro, con características similares del agua.

Rango de temperatura del líquido de 0°C a +35°C.

Máxima temperatura ambiente +40°C.

Máxima presión de trabajo PN8 (8 bar)

Grado de protección IP44

IE3 ≥ 0,75 kW

D CONNECT PAG. 10

MODELO	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
		ALIMENT. 50 Hz	P2 NOMINAL		Q m ³ /h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2								
2 JET 102 M	500121430	1 X 230 V ~	0,75	1	0,6-7,2	47-25,8	-	1" ½	708	414	540	51,31
2 JET 112 M	500121440	1 X 230 V ~	1	1,36	0,4-7	57-29	-	1" ½	708	414	540	51,31
2 JET 132 M	500121450	1 X 230 V ~	1	1,36	0,6-9,6	45,6-27,2	-	1" ½	708	414	540	51,31
2 JET 151 M	500121460	1 X 230 V ~	1,1	1,5	0,6-9	58-38	-	1" ½	708	564	540	89,28
2 JET 251 M	500121470	1 X 230 V ~	1,85	2,5	0,6-14,4	60-34,2	-	1" ½	708	632	540	97,65
2 JET 132 T	60182509	3 X 400 V ~	1	1,36	0,6-9,6	45,6-27,2	-	1" ½	631	414	540	54,31
2 JET 151 T	60182510	3 X 400 V ~	1,1	1,5	0,6-9	58-38	-	1" ½	708	564	540	88,35
2 JET 251 T	60182511	3 X 400 V ~	1,85	2,5	0,6-14,4	60-34,2	-	1" ½	708	564	540	91,14

El grupo se suministra ensamblado, conectado, en un embalaje robusto de cartón sobre palé de madera. Se envía manual de instrucciones con esquema eléctrico. Disponible, bajo pedido, versión trifásica 3x230V.