SMC6

BOMBA SUMERGIDA 6”

Electrobomba sumergida **semiaxial** multicelular para pozos de 6“ o más grandes, capaz de generar una amplia gama de caudales y alturas.
Estas bombas se pueden utilizar en aplicaciones como elevación, distribución y presurización en instalaciones hidráulicas industriales, llenado de depósitos y vasos, sistemas contra-incendios, sistemas de riego, etc.
En resumen, aplicaciones con agua limpia, no agresiva, libre de cuerpos sólidos y sustancias abrasivas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA:
Cuerpo bomba de fundición tratado con cataforesis y turbinas de acero AISI 304 microfundido equilibradas dinámicamente y enchavetadas en el eje mediante lengüeta. Eje guiado por cojinetes coaxiales de bola y completamente protegido por camisa.
Bomba dotada de válvula de retención en la impulsión.

En funcionamiento con variador de velocidad, comprobar las características específicas del motor.

Rango de funcionamiento hasta 84 m^3/h con alturas de elevación de hasta 452 m.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, químicamente neutro y con características similares al agua.
Máxima cantidad de arena en el agua 40 g/m^3.
Temperatura ambiente máxima 30ºC
Nivel mínimo recomendado sobre la aspiración 1 metro
Impulsión roscada

Acoplamiento posible con motores:
4OL: mot. sumergido 4” rebobinable **PÁG.306**
4GG: mot. sumergido 4” encapsulado **PÁG.308**
6GF: mot. sumergido 6” encapsulado **PÁG.312**
TR6: mot. sumergido 6” rebobinable **PÁG.315**

EL MOTOR DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRA RED DE VENTAS

SMC8

BOMBA SUMERGIDA 8”

Electrobomba sumergida **semiaxial** multicelular para pozos de 8“ o más grandes, capaz de generar una amplia gama de caudales y alturas.
Estas bombas se pueden utilizar en aplicaciones como elevación, distribución y presurización en instalaciones hidráulicas industriales, llenado de depósitos y vasos, sistemas contra-incendios, sistemas de riego, etc.
En resumen, aplicaciones con agua limpia, no agresiva, libre de cuerpos sólidos y sustancias abrasivas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA:
Cuerpo bomba de fundición tratado con cataforesis y turbinas de acero AISI 304 microfundido equilibradas dinámicamente y enchavetadas en el eje mediante lengüeta. Eje guiado por cojinetes coaxiales de bola y completamente protegido por camisa.
Bomba dotada de válvula de retención en la impulsión.

En funcionamiento con variador de velocidad, comprobar las características específicas del motor.

Rango de funcionamiento hasta 192 m^3/h con alturas de elevación de hasta 488 m.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, químicamente neutro y con características similares al agua.
Máxima cantidad de arena en el agua 40 g/m^3.
Temperatura ambiente máxima 30ºC
Nivel mínimo recomendado sobre la aspiración 1,5 metros

Acoplamiento posible con motores:
6GF: mot. sumergido 6” encapsulado **PÁG.312**
TR6: mot. sumergido 6” rebobinable **PÁG.315**
TR8: mot. sumergido 8” rebobinable **PÁG.317**

EL MOTOR DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRA RED DE VENTAS

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.

SMC10

BOMBA SUMERGIDA 10”

Electrobomba sumergida **semiaxial** multicelular para pozos de 10“ o más grandes, capaz de generar una amplia gama de caudales y alturas.
Estas bombas se pueden utilizar en aplicaciones como elevación, distribución y presurización en instalaciones hidráulicas industriales, llenado de depósitos y vasos, sistemas contra-incendios, sistemas de riego, etc.
En resumen, aplicaciones con agua limpia, no agresiva, libre de cuerpos sólidos y sustancias abrasivas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA:
Cuerpo bomba de fundición tratado con cataforesis y turbinas de acero AISI 304 microfundido equilibradas dinámicamente y enchavetadas en el eje mediante lengüeta. Eje guiado por cojinetes coaxiales de bola y completamente protegido por camisa.
Bomba dotada de válvula de retención en la impulsión.

En funcionamiento con variador de velocidad, comprobar las características específicas del motor.

Rango de funcionamiento hasta 400 m³/h con alturas de elevación de hasta 453 m.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, químicamente neutro y con características similares al agua.
Máxima cantidad de arena en el agua 40 g/m³.
Temperatura ambiente máxima 30ºC
Nivel mínimo recomendado sobre la aspiración 2 metros

Acoplamiento posible con motores:
6GF: mot. sumergido 6” encapsulado **PÁG.312**
TR6: mot. sumergido 6” rebobinable **PÁG.315**
TR8: mot. sumergido 8” rebobinable **PÁG.317**
TR10: mot. sumergido 10” rebobinable **PÁG.319**

EL MOTOR DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRA RED DE VENTAS

SMC12

BOMBA SUMERGIDA 12”

Electrobomba sumergida **semiaxial** multicelular para pozos de 12“ o más grandes, capaz de generar una amplia gama de caudales y alturas.
Estas bombas se pueden utilizar en aplicaciones como elevación, distribución y presurización en instalaciones hidráulicas industriales, llenado de depósitos y vasos, sistemas contra-incendios, sistemas de riego, etc.
En resumen, aplicaciones con agua limpia, no agresiva, libre de cuerpos sólidos y sustancias abrasivas.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA BOMBA:
Cuerpo bomba de fundición tratado con cataforesis y turbinas de acero AISI 304 microfundido equilibradas dinámicamente y enchavetadas en el eje mediante lengüeta. Eje guiado por cojinetes coaxiales de bola y completamente protegido por camisa.
Bomba dotada de válvula de retención en la impulsión.

En funcionamiento con variador de velocidad, comprobar las características específicas del motor.

Rango de funcionamiento hasta 540 m³/h con alturas de elevación de hasta 320 m.
Líquido bombeado limpio, sin sustancias sólidas ni abrasivas, químicamente neutro y con características similares al agua.
Máxima cantidad de arena en el agua 40 g/m³.
Temperatura ambiente máxima 30ºC
Nivel mínimo recomendado sobre la aspiración 2,5 metros

Acoplamiento posible con motores:
TR8: mot. sumergido 8” rebobinable **PÁG.317**
TR10: mot. sumergido 10” rebobinable **PÁG.319**
TR12: mot. sumergido 12” rebobinable **PÁG.321**

EL MOTOR DEBE PEDIRSE POR SEPARADO

PARA AMPLIAR INFORMACIÓN, CONSULTE CON NUESTRA RED DE VENTAS

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.