

CONTROL-D

CONTROLADOR ON/OFF



CONTROL D



CONTROL D G-SET



CONTROL D-SET

Dispositivo para controlar y proteger bombas, diseñado para ser utilizado en entornos residenciales en sistemas de presurización, riego de jardines y pequeños huertos.

Arranca y para la bomba automáticamente además de detenerla en caso de funcionamiento en seco y función antibloqueo con rearme automático.

No requiere mantenimiento. Debe instalarse en la tubería de impulsión. Cuenta con leds para mostrar el estado de funcionamiento y el estado de la alarma por falta de agua.

CONTROL D-SET: Permite programar la presión de arranque de la bomba.

Alimentación Monofásica

115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz

Potencia máxima de trabajo

0,75 kW (1 HP) 1x115 V

1,5 kW (2 HP) 1 x 230 V

Corriente máxima de trabajo 10 A

Grado de protección IP 65

Temperatura de trabajo 65° C

Flujo mínimo 1 l/m

Presión máxima de trabajo 12 bar

MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN ARRANQUE bar	CONSUMO MOTOR A	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	CANT. x PALÉ
CONTROL-D 1,5 BAR 1.5 KW CON CABLE	60180508	1,5	8	1"	1"	1,5	160
CONTROL-D SET 1.5 KW CON CABLE	60180511	PROGRAMABLE 1,5 / 2 / 2,5 bar	8	1"	1"	1,6	160
CONTROL -D G SET 1.5 KW SIN CABLE*	60180931	PROGRAMABLE 1,5 / 2 / 2,5 bar	8	1"	1"	1,5	192

* Versión "G" - Manómetro incluido