2 ESYBOX CON ESYTWIN

GRUPO ELECTRÓNICO DE PRESURIZACIÓN



2 EsyBox con EsyTwin es el grupo electrónico para la presurización hidráulica en instalaciones domésticas y residenciales.
2 EsyBox con EsyTwin no requiere ningún componente adicional para su instalación. Se compone de dos bombas multicelulares auto aspirantes con electrónica inverter, sensores de presión y flujo, display LCD orientable de alta resolución y un vaso de expansión de 2 litros (uno por bomba).
El motor refrigerado por agua, la carcasa de protección de material ABS con función fonoabsorbente, los pies anti-vibraciones y la electrónica inverter, lo convierten en un producto extremadamente silencioso (43 dB) y compacto.
El dispositivo Wireless posibilita la creación del grupo y la conectividad con otros dispositivos DAB sin cables. El control y la supervisión son posibles con la plataforma H_2D para la visualización y gestión de parámetros, ajustes y funciones de confort. También es posible recibir alarmas por correo electrónico o notificaciones de la aplicación.
(1) Los dos EsyBox y el EsyTwin se suministran por separado, sin ensamblar.

Rango de funcionamiento hasta 14,4 m³/h con altura de elevación de hasta 65 m.
Líquido bombeado limpio, libre de sustancias sólidas o abrasivas, no viscoso, no agresivo, no cristalizado y químicamente neutro.
Máx. temperatura del líquido 40ºC.
Máx. temperatura ambiente 50ºC.
Máx. profundidad de aspiración hasta 8 m.
Máx. presión de trabajo 8 bar (800 kPa).
Grado de protección IP X4
Clase de aislamiento F.

CONECTIVIDAD INTEGRADA

CONTROL REMOTO con H2D App y portal web

H2D PÁG. 10-12 ACCESORIOS PÁG. 118

MODELO	ALIMENTACIÓN 50/60 Hz	CÓDIGO	DATOS ELÉCTRICOS			DATOS HIDRÁULICOS		DIMENSIONES					
			P1 MÁX		I MÁX A x 2	Q m³/h	H m	DNA	DNM	H max	L	A	PESO Kg
			kW x 2	HP x 2									
2 ESYBOX CON ESYTWIN (1)	1x220-240 V ~	60218693	1,4	1,9	10	1,2-14,4	63,5-2	1"¼	1"¼	730	752	358	66

60212309 + 60212309 esybox +  + 60160491 esybock twin =  60218693 **2 ESYBOX CON ESYTWIN** (1) 

APLICACIONES





2 EsyBox con EsyTwin

Pequeños y grandes edificios de hasta 9 plantas y un máximo de 17 apartamentos.

·Datos orientativos. Consultar el catálogo técnico y/o el DNA para un correcto dimensionamiento.

CERTIFICADOS

ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE ACS
WRAS APPROVED PRODUCT
NSF

APTO PARA BOMBEAR AGUA DE:


POZOS DE HASTA 8 M DE PROFUNDIDAD


DEPÓSITOS RECOGIDA AGUA DE LLUVIA


DEPÓSITOS


AGUA DE RED
* donde esté permitido



* Comparado con un sistema tradicional, trabajando 4 horas al día, 365 días al año, precio kW/h 0,20 €.
** Nivel sonoro medido a 1 metro de distancia en campo abierto.
*** Se suministran por separado, sin ensamblar.

descubre esybox LINE