CONTROL-D

CONTROLADOR ON/OFF



CONTROL D



CONTROL D G-SET



CONTROL D-SET

Dispositivo para controlar y proteger bombas, diseñado para ser utilizado en entornos residenciales en sistemas de presurización, riego de jardines y pequeños huertos.
Arranca y para la bomba automáticamente además de detenerla en caso de funcionamiento en seco y función antibloqueo con rearme automático.
La bomba arrancará al caer la presión por debajo de la preisón de arranque y parará cuando no haya demanda (máxima presión de la bomba).
No requiere mantenimiento. Debe instalarse en la tubería de impulsión. Cuenta con leds para mostrar el estado de funcionamiento y el estado de la alarma por falta de agua.

CONTROL D-SET: Permite programar la presión de arranque de la bomba.

Alimentación Monofásica 115 V / 230 V 50 Hz / 60 Hz
Corriente máxima de trabajo 10 A
Grado de protección IP 65
Temperatura de trabajo 65º C
Conexión 1" GAS macho.
Flujo mínimo 1 l/m
Presión máxima de trabajo 12 bar

MODELO	CÓDIGO	PRESIÓN ARRANQUE bar	CONSUMO MOTOR A	DNA GAS	DNM GAS	PESO KG	CANT. x PALÉ
CONTROL-D 1,5 BAR 1.5 KW CON CABLE	60180508	1,5	8	1"	1"	1,5	160
CONTROL-D SET 1.5 KW CON CABLE	60180511	PROGRAMABLE 1,5 / 2 / 2,5 bar	8	1"	1"	1,6	160
CONTROL -D G SET 1.5 KW SIN CABLE*	60180931	PROGRAMABLE 1,5 / 2 / 2,5 bar	8	1"	1"	1,5	192

* Versión "G" - Manómetro incluido

DAB PUMPS se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin la obligación de aviso previo.